

Klettersechseck mit Bergsteigerwand

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 48061

Abmessungen 2,7 m x 3,15 m

Platzbedarf mit Sicherheitsabstand: 6,35 m x 6,75 m

Höhe: 2,2 m

Freie Fallhöhe: 2,0 m

Ausstattung:

Das Klettersechseck besteht aus einem in einem Rundholzrahmen eingespannten Netz, 1 Sprossenwand, 1 Strickleiter, 1 Klettertau, 1 senkrechte Bergsteigerkletterwand mit Klettergriffe, 2 Kletterstangen aus Stahl und einem sternförmigen Dachnetz.

Materialbeschreibung:

Steher und Querbalken aus Rundhölzern Ø 12 cm, kernfrei, gefräste, kraft- und formschlüssige Holzverbindungen, Stirnenden der Hölzer gerundet, Ø 45 Eschensprossen, Netz 128x136 cm aus PPM-Herkulesseil Ø 16 mm in Blau mit MW ca. 25x25 cm; Klettertau aus PPM-Herkulestau Ø 22 mm, oben fix verschraubt, unten mit Bodenanker aus Stahl an einer Kette zum leichten auswechseln des Seiles, Kletterwand aus 20 mm Siebdruckplatt inkl. 8 Aufgeschraubten Klettergriffe, Wand wird auf 3 KH Unterzüge 9x9 cm verschraubt, Dachnetz aus PPM-Herkulestau mit Ø 2,4 m, Kletterstange aus Ø 34 mm Stahlrohr. Strickleiter mit Eschensprossen befestigt an 2 PPM-Herkulesseil Ø 16 mm, mit Bodenanker aus Stahl an einer Kette befestigt.

Schrauben verzinkt.

Aufständerung mit 4 Stk. Doppellaschen, aus 5 mm Stahlblech, verzinkt, jede Lasche zur Umschließung des Rundholzes doppelt abgewinkelt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub und 6 Betonfundamente 50x50x50 cm.

Montage einschließlich Fundamente, wie oben beschrieben.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L

S

EP.....