

## **Sandförderband**

**Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 78501**

Abmessungen: 2,50 m x 0,6 m

Platzbedarf mit Sicherheitsabstand: 5,5 m x 3,6 m

Höhe: 1,0 m

Freie Fallhöhe: 0,80 m

### **Ausstattung:**

Mit dem Sandförderband lässt sich spielend leicht Sand und anderes Schüttgut wie Rundkies oder Hackschnitzel leicht befördern. Abstreifer vor den Umlenkrollen und ein geschlossener Kasten in dem die mechanischen Teile sitzen gewähren eine problemlose Funktion des Förderbandes.

### **Materialbeschreibung:**

4 Steher, Kantholz 9/9 cm, gerngetrennt (kernfrei), 2 Auflager aus Kanthölzern 7/7 cm, kerngetrennt (kernfrei), Seitenteile aus Siebdruckplatten 20 mm, Sandförderband beiderseits mit Gummiabstreifer und Abdeckleiste, Förder- Gewebebanddicke 3 mm, verschleißfest, HPL-Platte als Auflagetisch unter dem Sandförderband mit verzinkten Stahlwinkel an den Seitenteilen befestigt, 2 Führungsrollen aus Stahlblech, 3 mm, Ø 100 mm, an einer Seite mit Handrad und Handgriff, einseitig fix mit Kugellagerböcken, einseitig mittels Spannvorrichtung an den Seitenteilen befestigt.

Aufständerung mit 4 Stk. Einfachlaschen, aus 5 mm Stahlblech, verzinkt, Laschen unten abgewinkelt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub und 2 Fundamenten 40x80x40 cm.

Montage einschließlich Fundamente, wie oben beschrieben.

Angebotenes Erzeugnis: .....

1 Stk.

L .....

S .....

EP.....