



78040 Saugpumpe

in Gusseisen mit Schwengel, grün lackiert

Beschreibung: selbstansaugende Schwengelpumpe mit oben geschlossenem Gehäuse aus Gusseisen, grün lackiert. Durch die Schwengelbewegung wird ein Kolben in Bewegung gesetzt. Für den Betrieb ist eine vorgelagerte Ventilkombination (Best.Nr. 78150, 78151) zur Druckminderung nötig.
Gewicht: ca. 35 kg


78042 Ankereisen

zum Einbetonieren, für Pumpe Best.Nr. 78040



78046 Saugpumpe Automatik in Edelstahl


Beschreibung: Schwengelpumpe mit oben geschlossenem Gehäuse, Konstruktion verschweißt und verschraubt, Oberfläche geätzt. Durch die Schwengelbewegung wird mechanisch im Inneren ein Ventil geöffnet und geschlossen. Das Ventil schließt sich nach dem Öffnen nach einigen Sekunden selbstständig. Die Pumpe kann ohne ohne zusätzliche Druckminderung an die Wasserleitung (1 – 6 bar) angeschlossen werden.
Gewicht: ca. 35 kg



ab 3


2 x 1 h

78050 Pumpenpodest



Beschreibung: 4 Steher (Pfosten), KH 9x9 cm, 1 Turmpodest aus Kanthölzern 9/9 cm und 3,5/10 cm, genutet.
Fundamente: 4 Steher eingraben, einstampfen
Gewicht: 40 kg

Boden: keine besonderen Anforderungen
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



ab 3

0,25 m

2 x 2 h

0 m²

